

HUNK 160RAV



Colores disponibles


MOTOR

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Tipo de motor | 4 tiempos, OHC, 4 válvulas |
| Disposición del cilindro | Monocilíndrico vertical |
| Desplazamiento | 163,24 cc |
| Diámetro x Carrera | 66.5x47 mm |
| Relación de compresión | 10.10:1 |
| Torque máximo | 14,6 Nm @6500 rpm |
| Potencia máxima | 16,63 hp @8500 rpm |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de refrigeración | Aire/Aceite |
| Sistema de encendido | Eléctrico |
| Tipo de ignición | Control de avance digital |
| Volumen de aceite | 1150 ml |


TRANSMISIÓN Y CHASIS

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Tipo de transmisión | Mecánica de 5 velocidades |
|----------------------------|---------------------------|


SUSPENSIÓN

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Suspensión delantera | Hidráulica telescópica |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador |


FRENOS

| | |
|------------------------|---|
| Freno delantero | Disco hidráulico 276 mm con ABS monocanal |
| Freno trasero | Disco hidráulico 220 mm |


RUEDAS Y LLANTAS

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Tamaño llanta delantera | 100/80 17 52 P (Sellomática) |
| Tamaño llanta trasera | 130/70 R17 62 P (Sellomática radial) |


DIMENSIONES

| | |
|-----------------------------|---------|
| Capacidad del tanque | 12 L |
| Longitud total | 2029 mm |
| Ancho total | 793 mm |
| Altura total | 1052 mm |
| Distancia entre ejes | 1329 mm |
| Altura del asiento | 800 mm |
| Distancia al piso | 165 mm |
| Peso sin carga | 146 kg |


**DE 0 A 60 KM/H
EN 4.4 SEGUNDOS**

**MOTOR DE 4 VÁLVULAS
REFRIGERADO
POR ACEITE**

**MONO SUSPENSIÓN
DE 7 POSICIONES**