

XOOM

125

Colores disponibles



MOTOR

Tipo	4 tiempos, OHC, 2V
Disposición de cilindros	Monocilíndrico
Desplazamiento	124.6 cc
Diámetro x Carrera	52.4 mm x 57.8 mm
Relación de Compresión	10±0.2:1
Potencia máxima	9,79 hp @ 7250 rpm
Torque máximo	10.4 Nm @ 6000 rpm
Suministro combustible	Inyección electrónica
Sistema de refrigeración	Refrigeración por aire
Tipo de transmisión	Automática
Velocidad ralentí	1500 ± 100 rpm
Volumen de aceite	700 ml (Drenaje), 800 ml (Desensamble)



SUSPENSIÓN

Delantera	Telescópica hidráulica
Trasera	Mono amortiguador hidráulico sobre basculante



FRENOS

Delantero-Disco	Disco lobulado, diámetro 220 mm
Trasero	Zapata interna expandible 130 mm



LLANTAS

Tamaño llanta delantera	110/80-14 53 P (Sin Cámara - Tubeless)
Tamaño llanta trasera	120/70-14 55P (Sin cámara – Tubeless)



DIMENSIONES

Capacidad del tanque	5 L
Largo	1978 mm
Ancho	749 mm
Alto	1131 mm
Distancia entre ejes	1327 mm
Altura del asiento	777 mm
Altura al suelo	164 mm
Peso en vacío	121 kg
Capacidad de carga	130 kg



XOOMATE AL ESTILO

Luces led en sus faros, en forma de H, con diseño aerodinámico que aportan un estilo moderno.



XOOMATE A SENTIRTE SEGURO

Con neumáticos más grandes y anchos para mayor estabilidad.



XOOMATE A LA TECNOLOGÍA

Con velocímetro y tablero digital, con la mejor tecnología para moverte informado y sin complicaciones.

*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar según el país.